

Monitor de signos portátil Mini Balam

Especificaciones

Marca	LUABFE
Modelo	PC100
Dimensiones	14.6 x 6.7 x 3.0 cm
Peso neto	250 g
Condiciones ambientales	
Temperatura	Operación: 5°C – 40°C Almacén y transporte: -20°C – 55°C
Humedad	Operación: 15% - 80% Almacén y transporte: ≤ 95%
Altitud	700 hPa – 1,060 hPa
Suministro de energía	DC 4V, P < 3,2 VA

SpO2				
Rango de medición SpO2	0-100%			
Rango de frecuencia de pulso	0-254 lpm			
Índice de perfusión	0.05% – 20%			
Exactitud de rango	SpO2	PR		Índice perfusión
	70-100%	30-254 lpm		0.05%-20%
Exactitud de medición	SpO2	Adulto	Pediátrico	Neonato
		±2 dígitos (70-100%)	±2 dígitos (70-100%)	±3 dígitos (70-100%)
	PR	±3 dígitos	±3 dígitos	±3 dígitos



LUABFE de Mexico S.A. de C.V.
Rio Tuxpan 1260. Colonia Las Águilas. Zapopan, Jalisco. C.P. 45080
Tel. (33) 31090728

Monitor de signos portátil Mini Balam



NIBP				
Tecnología de medición	Oscilometría automática			
Modo	Manual, Auto, Stat			
Intervalos de medición AUTO	1-90 min			
Intervalos de medición Continuo	5 min			
Rango de frecuencia de pulso	40-240 lpm			
Alarma	SYS, MEAN, DIA			
Rango de medición	mmHg	Adulto	Pediátrico	Neonato
	SYS	40-270	40-200	40-135
	MEAN	20-230	10-150	20-150
	DIA	10-210	20-165	10-95
Resolución	1 mmHg			
Exactitud	Err Máx: ± 5 mmHg Desv Stnd Máx: 8 mmHg			
Protección por sobre presión	mmHg	Adulto	Pediátrico	Neonato
		290	240	145



Temperatura	
Rango	20-45°C
Resolución	0.1° C
Exactitud	$\pm 0.1^\circ\text{C}$

LUABFE de Mexico S.A. de C.V.
Rio Tuxpan 1260. Colonia Las Águilas. Zapopan, Jalisco. C.P. 45080
Tel. (33) 31090728